



L'effaceur de rayures presto approuvé par DEKRA élimine rapidement et de manière fiable les rayures, les petites éraflures et les traces de peinture (également métalliques) sur les voitures, motos, caravanes ou bateaux. Deux vernis spécifiques permettent d'éliminer les rayures mineures et profondes. Appliquer simplement la pâte et polir. Grâce à son action efficace, la peinture retrouve toute sa splendeur. Préserve la valeur des voitures, motos, caravanes ou bateaux, etc.

N° comm.: 368745

Qualité & propriétés

Certifiée DEKRA pour sa très grande efficacité
Élimine les rayures et traces sur toutes les peintures
Application rapide et facile en 2 étapes
L'application permet d'éviter des réparations coûteuses et contribue à conserver la valeur du véhicule
Le kit tout compris contient le nécessaire pour éliminer les rayures
Résultat efficace et éprouvé
La laque retrouve toute sa splendeur
Pour voitures, motos, caravanes, camping-cars et bateaux
Le kit contient : 1 tube de RÉPARATION (N° 1) 25 g, 1 tube de FINITION (N° 2) 25 g, 2 chiffons de lustrage, 4 grains de papier de verre spécial

Données physiques & chimiques

Nom de la couleur: blanc
Température de fonctionnement minimale: 5 °C
Température de fonctionnement maximale: 30 °C
Point d'inflammabilité: 65 °C
Stabilité de stockage: 3 y

Mode d'emploi

Humidifier le papier de verre grain 3 000 inclus dans le kit. Poncer soigneusement la zone endommagée pendant 15 secondes maximum. Ne jamais poncer à un endroit pendant plus de 15 secondes, sinon la totalité du vernis (incolore) pourrait être éliminée et des taches pourraient apparaître et rester.

Si nécessaire, éliminer d'abord l'eau et les résidus de polissage de l'étape 1. Appliquer du produit RÉPARATION N° 1 sur la rayure.

Puis, polir la zone rayée avec RÉPARATION N° 1 et le chiffon de lustrage pendant environ 2 minutes en appuyant fortement, avec des mouvements rapides à angle droit par rapport à la rayure, jusqu'à ce que les traces aient complètement disparu. Plus la pression est forte, plus le lustrage est rapide et le produit efficace.

Éliminer tous les résidus de la RÉPARATION N° 1 avec un chiffon humide. Puis, appliquer la FINITION N° 2 sur la zone rayée.

Lustrer la surface avec FINITION N° 2 et le deuxième chiffon de lustrage pendant env. 2 minutes, en appuyant fortement et avec des mouvements circulaires rapides, jusqu'à l'obtention d'un aspect brillant.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Mai 7, 2025 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.