



presto Nitro-Universalverdünner eignet sich hervorragend zum Verdünnen von lösemittelhaltigen Nitro-, Nitro-Kombilacken, luft- und ofentrocknenden Kunstharz- und Zaponlacken. Kann auch sehr gut zum Säubern von Pinseln und Lackiergeräten genutzt werden.

N° comm.: 171635, 171642, 171659

Qualité & propriétés

Il est idéal pour la dilution des peintures nitro-combi, nitro, à base de solvant
Nettoie rapidement et efficacement les pinceaux, rouleaux à peinture et autres ustensiles de peinture
Élimine les peintures et vernis à base de solvant

Données physiques & chimiques

Nom de la couleur: transparent
Température de fonctionnement minimale: 10 °C
Température de fonctionnement maximale: 30 °C
Point d'inflammabilité: -4
Stabilité de stockage: 5 y
Contenu:

- 500 ML
- 1,00 L
- 5,00 L

Mode d'emploi

Utiliser avec parcimonie.
Bien incorporer dans la peinture à fluidifier.
Suivre les instructions du fabricant de peinture.
En cas de doute, effectuer un test préliminaire.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Mai 7, 2025 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.