

# presto Décapant pour peinture

# **Fiche Technique**



Le décapant pour peinture presto dissout plusieurs couches en un seul passage, rapidement et en profondeur. Prêt à l'emploi, inodore, adhère très bien aux surfaces verticales

À utiliser sur :

Pour éliminer les anciennes couches de vernis et de peinture à base d'huile, de résine nitro et synthétique, les cires, les revêtements textiles, les peintures au latex et en émulsion, les résines alkydes, les enduits plastiques et les résidus de colle, les restes de mastic et de mousse PU, sur tous les supports courants tels que la pierre, le bois ou le métal.

N° comm.: 169908

## Qualité & propriétés

Élimine rapidement et complètement les peintures et vernis anciens Prêt à l'emploi Dégage une légère odeur Adhère très bien aux surfaces verticales

### Données physiques & chimiques

Nom de la couleur: transparent Odeur: Caractéristique

Température de fonctionnement minimale: 10 °C Température de fonctionnement maximale: 30 °C

Point d'inflammabilité: 27 Stabilité de stockage: 5 années

Contenu: 750 ML

## Mode d'emploi

Appliquer le décapant pour peinture presto avec un pinceau et laisser agir.

Selon les conditions, la peinture à décaper est déjà retirée après env. 1 heure. Pour les couches de peinture particulièrement résistantes, il est conseillé d'appliquer le décapant de peinture une deuxième fois après avoir retiré la première couche.

Retirer les peintures qui se détachent du support à l'aide d'une spatule.

Éliminer la peinture et les résidus de peinture dans les zones difficiles d'accès avec de la paille de fer ou détremper avec de l'eau et un pinceau.

Recouvrir soigneusement les plastiques.

Remarque: Nettoyer les outils avec une brosse, un produit nettoyant et de l'eau immédiatement après utilisation.

### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

## Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Juillet 31, 2025 - Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.